Matériel d'accès fond de fouille, sortie frontale en aluminium

Caractéristiques techniques					
Référence :	**MAD1FF**	**MAD2FF**	**MAD3FF**	**MAD4FF**	**MAD5FF**
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 16	13 à 20
Hauteur position mini :	0,76 m	1,26 m	2,02 m	2,77 m	3,27 m
Hauteur position maxi :	1,26 m	2,02 m	2,77 m	4,02 m	5,02 m
Dimensions matériel replié :	2,07 x 0,67 x 0,54 m	2,38 x 0,67 x 0,54 m	3,19 x 0,67 x 0,54 m	3,46 x 0,67 x 0,54 m	4,00 x 0,67 x 0,54 m
Poids :	31 kg	35 kg	38 kg	43 kg	48 kg

Référence :	**MAD6FF**	**MAD7FF**	**MAD8FF**
Nombre de marches :	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position mini :	4,01 m	4,51 m	5,01 m
Hauteur position maxi :	6,02 m	7,01 m	8,01 m
Dimensions matériel replié :	4,75 x 0,72 x 0,59 m	5,38 x 0,72 x 0,59 m	5,65 x 0,72 x 0,59 m
Poids :	75 kg	82 kg	88 kg

Dimensions communes de tous les MAD FF					
Largeur échelle	Dimensions plateau	Marches profondeur	Entraxe échelle	Charge admissible	Roues
0,63 m	0,75 x 0,40 m	80 mm	0,25 m	150 kg	Ø 200 mm non porteuses

Rampes livrées démontées

Pas de réglage entre chaque marche = 101 mm

Plate-forme arrière avec **réglage millimétrique** de l'angle afin d'adapter cet outil à tous types de fouilles

Option

Crinoline sur MAD 4,5,6,7 et 8
Réf. MADCS

MAD Plié

LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles